

EUROOKNA MORAVEC

O firmě:

I když se oficiální počátek činnosti datuje k roku 1990, naše firma navazuje na dlouhodobou rodinnou truhlářskou tradici. Zpočátku nebyla výroba specializována, ale vždy se kladl velký důraz na kvalitu vyrobených produktů.

S postupujícím rozvojem firmy došlo k postupné regulaci výrobního programu a od roku 1995 se specializujeme na výrobu oken, vchodových dveří, prosklených stěn a zimních zahrad typu Euro 68 mm. Nadále si však ponecháváme přidruženou výrobu mezipokojových dveří a dvířek do kuchyňských linek z masivu, celodřevěných schodišť i dřevěný stupňů pro ocelové konstrukce.

V současné době firma podniká na 2000 m² plochy vlastního provozu s kapacitou cca 300 oken měsíčně. Máme mnoho zkušeností s dodávkami oken po celé České republice i mimo ni. Naše okna jsou odzkoušena a certifikována státní zkušebnou pro stavebně truhlářské výrobky ve Zlíně (Autorizovaná osoba 209).

Kromě výroby oken nabízíme tyto služby:

- odborná konzultace za účelem nalezení nejvhodnějšího konstrukčního řešení oken (zvláště atypických)
- přesné zaměrování oken ve stavbě
- montáž oken
- doprava

Dbáme na vysokou kvalitu námi provedené práce a proto jdeme za rámec doporučených výrobních postupů. Důležitá je nejen bezvadná funkčnost oken, ale i jejich dokonalý vzhled. Proto jsou všechny námi používané materiály pečlivě vybírány a následné zpracování provádíme tak, abychom dosáhli dokonalého vzhledu oken.

Materiály:

Dřevěné hranoly:

Je možné použít materiál ze široké nabídky domácích i cizokrajných dřevin.

Nejčastěji používané materiály jsou:

- smrk
- meranti
- dub

Každý hranol je lepen ze tří lamel, což zaručí vysokou pevnost a stálost těchto hranolů a zároveň se tak zabrání vzniku případných tepelných mostů.

Hranoly z nabídky mohou být buď bez příčných spojů krajních (viditelných) lamel nebo s těmito spoji (výhodnější cena).

Kování:

Celoobvodové kování ROTO NT se stupněm zabezpečení 2 zaručuje pohodlné ovládání, výbornou funkčnost a dlouholetou životnost. Toto kování umožňuje otvírání a sklápění i oken atypických tvarů (zkosená, trojúhelníková, oblouková, ...).

Možnosti otvírání:

- otvíravé
- sklopné
- otvíravě-sklopné – okno lze buď plně otevřít nebo sklopit do polohy ventilace
- posuvné – křídlo lze sklopit nebo posunout do boku (podmínkou tohoto provedení je, že posuvné okno musí být v sestavě s dalším dílem, před nějž se posuvné křídlo posouvá)
- skládací – používá se tam, kde je požadavek na úplné otevření širokých stěn (křídla se skládají buď na jednu nebo na obě strany; tyto dveře mohou být standardní nebo bezbariérové - s nízkým prahem)
- vchodové dveře

Okna otvíravá, otvíravě-sklopná a posuvná, popř. vchodové dveře mohou být dvoukřídlá (jedno křídlo s klikou překrývá srážem křídlo druhé). Skládací okna (balkónové dveře) mohou mít až 8 křídel v celkové šířce až 6 m.

Dále kování umožňuje mnoho nadstandardních doplňků jako elementy kování pro mikroventilaci (uvolní křídlo okna v těsnění a vzniklá štěrbina umožňuje mírnou cirkulaci vzduchu), zajištění okna v otevřené poloze, bezpečnostní prvky apod.

Viditelné části kování je možné zakrýt plastovými krytkami v různých odstínech. Tyto odstíny jsou shodné s odstíny nabízených okenních klik.

Těsnění:

Mikroporézní okenní těsnění kombinované s druhým přesahovým těsněním používané naší firmou zajišťuje optimální těsnost okna. Nabízíme jej v barvě bílé nebo tmavě hnědé.

Povrchová úprava:

Naše firma používá produkty německé firmy Remmers .

Všechny dřevěné díly oken jsou namáčeny do impregnace, dále do speciálního laku vyplňujícího póry dřeva (dle použitého materiálu) a poté jsou opatřeny dvěma vrstvami vrchní silnovrstvé lazury.

Barva povrchové úpravy v široké škále odstínů je dána barvou dřeva (není-li použita krycí lazura) a pak kombinací impregnace a vrchní lazury. Odstín může být i přesně definován podle palety RAL.

Firma Remmers má vlastní program péče o povrchové úpravy nabízející prostředky a postupy pro zachování původního vzhledu a dlouhé životnosti.

Okapnice:

Profil okapnice ze slitin hliníku slouží k odvádění vody stékající po křídle okna, popřípadě vody, která se vlivem větru dostane do vnitřního prostoru okna, mimo rám okna. Na přání zákazníka lze okapnice barevně přizpůsobit jakémukoliv odstínu RAL.

Základní odstíny okapnic jsou:

- přírodní barva hliníku – stříbrná
- bílá
- světlý bronz
- střední bronz
- tmavý bronz

Povětrnostními vlivy a nečistotami z ovzduší nejvíce namáhané části spodních vlisů křídel oken jsou chráněné křídlovými okapnicemi. Tyto okapnice jsou ve stejných odstínech jako okapnice rámové.

Silikon:

Každá tabule skla (výplň) je z vnitřní a vnější strany v místě styku s rámem utěsněna stíraným silikonem, jenž zajistí nehybnost výplně a úplnou těsnost spoje výplně a rámu. Naše firma používá silikony firmy Remmers několika odstínů. Standardně se pro zasklívání používá transparentní silikon, barevné pak pro silikonování dřevěných kazet.

Sklo:

Běžné skleněné výplně (dvojskla) mají tloušťku 24 mm a to ve složení 4 mm vnější sklo – 16 mm lišta – 4 mm vnitřní sklo.

Důležitým parametrem každé skleněné výplně je její tepelná propustnost, kterou určuje skladba této výplně. Do základní nabídky oken používáme skleněnou výplň s hodnotou $U = 1,1 \text{ W}$.

Na všechny námi používané materiály máme k dispozici prohlášení o shodě.

Typy oken a jejich dělení:

Dělení rámu:

Každý rám lze s ohledem na rozměr dělit příčnický a poutci. Do každého otvoru je pak možné umístit jednokřídlovou nebo dvoukřídlovou otvírku.

Dělení křídel:

Vnitřní prostor pro výplň každého křídla lze libovolně rozdělit.

- příčka – dřevěná příčka (standardně 56 mm) dělí tabuli skla na dvě části (kusy)
- lepená mřížka – dřevěná mřížka lepená přímo na skleněnou výplň, kterou společně s meziskelní hliníkovou lištou shodné šířky dělí pouze opticky (sklo v jednom kuse) (standardní šířky lišt jsou 22, 26 a 32 mm)
- meziskelní mřížka – kovová mřížka v různých šířkách (8, 16, 18, 26 a 45 mm) a odstínech je vložena mezi tabulemi dvojskla (mřížky lze také barevně upravit přesně podle vzorníku RAL)

Doplňky k oknům

- pákové a elektrické ovladače světlíků
- vnitřní předskelní žaluzie
- síť proti hmyzu
- vnější a vnitřní parapety

Postup při zadání zakázky

- poptávka prostřednictvím společnosti www.webSTAVEBNINY.cz
- zpracování cenové nabídky
- rozhodne-li se zákazník pro realizaci výroby, tak po ústní dohodě či sepsání smlouvy (do níž jsou zahrnuty bližší informace o zakázce a způsobu finančního vyrovnání) následuje přesné zaměření stavebních otvorů a zároveň vyřešení případných nesrovnalostí vzhledem k technickému provedení, či změnám ve stavbě
- montáž (je-li součástí dodávky) obnáší odborné usazení rámu okna (rámy jsou zváženy vodováhou, připevněny pomocí plechových kotev a utěsněny polyuretanovou pěnou), nasazení a seřízení křídel a montáž okenních doplňků

Dodávka oken

Spolu s dodanými okny zákazník získává záruční list (doba záruky je 5 let), návod na použití a údržbu oken ve stavbě.

Dále také speciální pásku určenou pro ochranu povrchové úpravy před znečištěním a poškozením (ke kterému by mohlo dojít při zednických pracích následujících po montáži oken) a soupravu pro údržbu povrchové úpravy dřevěných částí oken.

Některé referenční stavby v Praze a okolí

Bytový dům BUDEČSKÁ 33, 35, Praha 2
Bytový dům CIMBURKOVA 5/3, Praha 3
Bytový dům HUSITSKÁ 62, Praha 3
Bytový dům KROFTOVA 18, Praha 3
Bytový dům HRADECKÁ 2208/8, Praha 3
Bytový dům NA PANKRÁCI 4, Praha 3
Bytový dům MÁNESOVA 20, Praha
Kino ILLUSION VINOHRADSKÁ, Praha 2
Základní škola Písnice, Praha 4
Části budov na barrandovském filmovém ateliéru
Půdní vestavba Rašínovo nábřeží

RODINNÉ DOMY V PRAZE A OKOLÍ

Jesenice, Dolní Jirčany, Psáry, Říčany, Kolovraty, Koloděje, Mochov, Měchenice, Černošice,
Úvaly, Újezd, Úholičky, Řit'ka, Nehvizdy, Čelákovice, Brandýs nad Labem,