

VEKRA® EFFECT



Kvalita s atraktivním designem



VEKRA® OKNA
ČESKÁ JEDNIČKA

EXKLUZIVNÍ DESIGN

- atraktivní tvary, vyvážené proporce a dynamická optika, výrazně zakulacený tvar křídlového profilu
- dokonalé line a plochy bez drážek zaručují snadnou údržbu
- pohledová šířka 118 až 156 mm

VYŠŠÍ ÚSPORY TEPLA

- 5-komorový profil se základní konstrukční hloubkou 70 mm
- součinitel prostupu tepla rámu i křídla s výztuhou $U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
- hloubka zasklívací polodrážky 24 mm v profilu křídla zlepšuje tepelné vlastnosti
- speciální zasklení se součinitelem prostupu tepla $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro úsporu energie
- vysoké izolační hodnoty snižují náklady na vytápění

TĚSNĚNÍ

- optimální přítlačné sevření zajišťuje výbornou těsnost i při hnaném dešti
- systém s obíhajícím dorazovým těsněním v rámu i křídle nabízí velmi dobré vlastnosti a zajišťuje snadnou údržbu díky jednoduchým tvarům
- dlouhá životnost, odolnost proti povětrnostním vlivům

STABILITA A BEZPEČNOST

- vynikající statické vlastnosti oken a tvarová stálost díky tloušťce pohledových stěn 3 mm (třída A podle ČSN EN 12608) a speciálně tvarovaným ocelovým výztuhám
- možnost výroby větších prvků
- vyšší odolnost proti násilnému vytržení kování díky prošroubování ocelovou výztuhou nebo přes více stěn profilů
- bezpečnostní uzávěr v základní sadě kování garantuje zvýšenou odolnost proti vloupání



Stavební hloubka	70 mm
Počet komor	5
Prostup tepla rámem U_f	1.4 W/m ² K
Prostup tepla sklem U_g	1.1 W/m ² K
Distanční rámeček	plastový, šedý
Hloubka zasklívací polodrážky	24 mm
Bezpečnostní body ve standardu	ano (1)
Počet těsnění	2
Těsnění	černé, bílé výrobky možno opatřit i šedým
Typy oken	pravoúhlá a šikmá oblouková okna
Barevné provedení	barva bílá a široká škála barevných odstínů v imitaci dřeva a v pastelových barvách, jednostranně i oboustranně
Použití	vhodný pro rodinné domy a náročnější architekturu